



美国DefelsKo公司生产AT系列附着力测试仪,包括两种型号,AT-M手动型和AT-A自动型。

产品特点:

使用简便

- 便携式手持仪器,可用于任何场所,无需外接电源
- 既可用于实验室,又可用于现场
- 大而易读的液晶数字显示
- 加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率
- 可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据
- 可按照锭子尺寸自动计算结果

安全可靠

- 防雨、防尘、防撞击,坚固仪器箱
- 高品质液压泵可应用于任何场合
- 一年质保

新增功能(仅对AT-A)

- 可按照设置好的加压速率平缓连续的加压
- 内置充电电池
- 通过简单的按键即可完成测试

装箱单:数显电动液压泵,快速套筒, 20个20mm铝合金锭子, 5号电池(用于AT-M),充电电池和电源适配器(用于AT-A),研磨垫,20mm切割器,粘接剂(AB胶),调胶板、搅拌棒、棉签,使用说明书,演示光盘,NIST校准证书,一年的保质期,坚固轻便的仪器箱。

技术参数

锭子尺寸	10mm	14mm	20mm*	50mm
测量范围	0~70MPa	0~40MPa	0~20MPa	0~3.5MPa
分辨率		±0.01MPa		
精度		±1%全量程		

注:标准配置提供的是20mm

安全可靠

- 防雨、防尘、防撞击
- 高品质液压泵可应用于任何场合
- 坚固仪器箱
- 一年质保

测量精确

- 压力系统均经过NIST校准,精度达到±1%(满量程)
- 自我定位锭子,在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响
- 高等级工业压力传感器保证持续的精度
- 符合ASTM D4514和ISO 4624标准

功能多样

- 内置存储器,可存储200个数据
- 可选PosiSoft软件
- 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子
- LCD液晶显示表,可选MPa或psi单位



小知识

附着力测试仪是用来检测涂层、镀层的附着强度的仪器。十字口切割器(百格刀)只能定性,不能量化附着力的强弱。能够定量测量附着力的仪器一般有机械型和液压型两种。都能够准确的给出产品的附着力强度。

相关产品

- ELCOMETER106附着力测试仪
- ELCOMETER106-6附着力测试仪
- ELCOMETER107附着力测试仪
- ELCOMETER108附着力测试仪
- ELCOMETER506附着力测试仪

热线:020-38498255

www.tintron.cn

