



ELCOMETER106-6附着力测试仪特别为测试混凝土上的涂层而设计。

Elcometer 106-6与 Elcometer 106 附着力测试仪操作方法类似,使用的是50mm (2") 直径的锻模,测试混凝土上的涂层。

携带方便,配有提箱,适合现场作业

执行标准:ASTM D 7234, BS 1881-207, DIN 1048-2, EN 1542, EN 12636

装箱单:附着力测试仪主机, 5 x 50mm 锻模, 支撑环, 双组份胶水, 棘轮扳手, 手提箱,合格证和操作手册。

技术参数

订货号	产品描述
F106-6	Elcometer 106 混凝土涂层附着力测试仪--范围 6
范围	0 - 3.5MPa (N/mm ²)
尺寸	505 x 370 x 120mm
证书类型	校准证书：为固定校准设备出具的证书，上面显示示值和溯源



小知识

附着力测试仪是用来检测涂层,镀层的附着强度的仪器。十字口切割器(百格刀)只能定性,不能量化附着力的强弱。能够定量测量附着力的仪器一般有机械型和液压型两种。都能够准确的给出产品的附着力强度。

相关产品

[ELCOMETER106附着力测试仪](#)
[ELCOMETER107附着力测试仪](#)
[ELCOMETER108附着力测试仪](#)
[ELCOMETER506附着力测试仪](#)
[Positector AT系列附着力测试仪](#)

热线: 020-38498255

www.tintron.cn

