



HTD系列湿法涂层检漏仪是用来检测金属基体有缺陷涂层状况的必备仪器。

HTD系列仪器包括HTD-1300和HTD-1500两款。

为了满足不同用户的需要，确保超薄绝缘防腐涂层施工质量和涂层老化腐蚀状况能够得到及时了解，公司引进国际先进电子测量技术，研制成功湿法涂层检漏仪。

它采用新进的电子检测电路和最新电子元件，性能稳定可靠，适用检测范围宽，不产生火花，使得仪器能在特殊环境下检测，最大特点能适应禁止烟火的地方使用，如正在运行的储油、储气罐等危险场所绝缘防腐涂层的检测。

装箱单:主机,电源线,接地线,测试探头,说明书,合格证,包装箱。

工作原理:通过仪器负极接地,正极用导电湿海绵在被测体涂层表面拖动,湿海绵经过涂层缺陷部位(针孔,砂眼等处),水会流入缺陷部位,和被测体形成一个闭合电路,由此激发声光报警。

技术参数

订货号	DJ-6A	DJ-6B
产品名称	在线式电火花检测仪	便携式电火花检测仪
供电电压	220V交流	12V直流
测量厚度	0.05-10mm	
功率	约5W	
主机尺寸	220×130×88mm	



相关产品

- ELCOMETER270针孔检测仪
- ELCOMETER266电火花检漏仪
- ELCOMETER280电火花检漏仪
- DJ-6系列电火花检漏仪
- SL系列电火花检漏仪

热线: 020-38498255

www.tintron.cn

